

# ATK.CS.EV2.07.55

# ATK.CS.EV2.22.55




Nabíjacia stanica umožňuje súčasné nabíjanie dvoch elektromotorov súčasne v maximálnom výkone 22 kW. Veľký 55-inch displej komunikuje v 4G sieti s používateľom nabíjačky cez aplikáciu. Doplnkovou službou je informačný kanál, ktorý skrz displej oznamuje občanom program mesta, šíri užitočné správy obyvateľom alebo aj reklamuje akýkoľvek produkt.



Pozrieť produkt  
na webe



55" HD LCD  
displej



až 2 dobíjacie  
pištole do 22kW



obsahuje 230V  
zásuvku



odolné voči  
poveternostným  
vplyvom



odolné voči  
poveternostným  
vplyvom



odolné voči  
poveternostným  
vplyvom



Typ nabíjacej stanice	EVSE mód 3
Rozmery	85 x 200 x 32 cm (š, v, h)
Nabíjací konektor	2x IEC Typ2
Maximálny výkon	7.4kW alebo 22kW
Konektivita	4G/Ethernet
Meranie odberu	integrovaný elektromer pre každý výstup
Technológia ochrany	blokovanie výstupu, prúdový chránič, nadprúdová ochrana, prepäťová ochrana
Užívateľské rozhranie	55 palcový LCD
Prevádzková teplota	-20 až +60 °C
Elektrická prípojka	3x63A
Prevedenie	IP54
Vstavaná 230V zásuvka	Áno
Elektromobil	Áno
Elektrobicykel	Áno
Elektromotorka	Áno
Spĺňa parametre dotácie MH SR na elektronabíjačky pre samosprávy	Áno



# DESTINAČNÉ

NABÍJACIE  
STANICE

